

ECHIPAMENTE DE DETECȚIE, ALARMARE ȘI PROTECȚIE – GAZ METAN, MONOXID DE CARBON



Echipamentele conțin detectoare de gaz metan din gama **PREVENT 2000M** și electrovalve de alamă sau aluminiu de diverse mărimi cuprinse în intervalul 1/2"-8", în funcție de necesitățile clientului.

Specificații tehnice detector de gaz metan PREVENT 2000M:

- senzor: Semiconductor SnO₂
- tensiune de alimentare: 230V ac (-15% +10%) 50/60Hz
- putere consumată: 3VA
- gaz detectat: metan
- interval de alarmare: 3% - 20% LIE
- prag de alarmare: 9% LIE
- timp de stabilizare inițială: 2 min 30 sec
- indicatori:
 - › LED Verde: Alimentare
 - › LED Roșu: Alarmă vizuală
 - › LED Galben: continuu – defecțiune / intermitent 10 sec – stare de veghe
- › BUZZER: alarma sonoră – min. 85 dB la 1m
- durata de viață a senzorului : 5 ani
- valori nominale de contact releu:
 - › 8(2)A @ 250V AC SPDT
 - › 3A @ 250V AC SPST (opțional)
- temperatura de lucru: -10 °C ÷ +40 °C
- temperatura de depozitare: -20°C ÷ +50 °C
- umiditate (fără condensare): 20% - 90% rH
- grad de protecție: IP 42
- carcasă: material ABS V0, culoare alb
- dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x l x h)
- greutate: 300g



Pachet de electrovană cu detector de gaz metan	Dimensiune electrovalvă	Material electrovalvă	Tensiune de alimentare	COD
Echipament de protecție pentru gaz metan P 1279	1/2"	alamă	230V	2P1720122D0B
Echipament de protecție pentru gaz metan P 1279	3/4"	alamă	230V	2P1720342D0B
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	1"	alamă	230V	2P2M21002S0B
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	1 1/4"	aluminiu	230V	2P2M21142S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	1 1/2"	aluminiu	230V	2P2M21122S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	2"	aluminiu	230V	2P2M22002S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	2 1/2"	aluminiu	230V	2P2M22122S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	3"	aluminiu	230V	2P2M23002S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	4"	aluminiu	230V	2P2M24002S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	5"	aluminiu	230V	2P2M25002S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	6"	aluminiu	230V	2P2M25002S0A
Echipament de protecție pentru gaz metan P 2000M	8"	aluminiu	230V	2P2M25002S0A

Echipamentele includ detector PRIMATECH - PREVENT și electrovalvă - DELTA ELEKTROGAS - ITALIA

DETECTOARE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON - pentru montaj suplimentar și funcționare împreună cu detectorul de bază

Model	Tensiune de alimentare	COD
Detector de gaz metan și monoxid de carbon SECOR 2000	220 V	1DSE200022XA
Detector de gaz metan PREVENT 1279	220 V	1MPR127922XA