

## STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE COMPACTE AC/A, AC/AT, AC/AV, AC/T, AC/SV NOBEL – Italia

Stații automate de dedurizare compacte, cu vană de amestec pentru reglarea durtății.

Presiune maximă de lucru:

- 6 bar (AC/T, AC/SV)
- 8 bar (AC/A, AC/AT, AC/AV)

AC/A - comandă de timp, programator săptămânal

AC/AT - comandă de timp, programator electronic (săptămânal)

AC/AV - comandă de timp/volum, programator electronic

AC/T - comandă de timp, programator electronic (1-14 zile)

AC/SV - comandă de timp/volum, programator electronic (1-14 zile)



Model	Racorduri	Debit mc/h	Ciclu mcx°Fr	Rășini	COD
AC 60/A	1"	1.2	60	10	2110060
AC 90/A	1"	1.8	90	15	2110090
AC 150/A	1"	2.4	150	25	2110150
AC 60/AT	1"	1.2	60	10	2117060
AC 90/AT	1"	1.8	90	15	2117090
AC 150/AT	1"	2.4	150	25	2117150
AC 60/AV	1"	1.2	60	10	2113060
AC 90/AV	1"	1.8	90	15	2113090
AC 150/AV	1"	2.4	150	25	2113150
AC 90/T	1"	1.8	90	15	2170090
AC 150/T	1"	2.4	150	25	2170150
AC 90/SV	1"	1.8	90	15	2130090
AC 150/SV	1"	2.4	150	25	2130150