

## STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE CU COMANDĂ ELECTRONICĂ DE TIMP AS/T NOBEL – Italia

### Dedurizatoare automate cu comandă de timp.

Recipient din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni ideale pentru contactul cu apă potabilă, vană automată de comandă cu programator electronic, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la șocuri. Stațiile **permit** furnizarea de apă (nededurizată) în timpul regenerării.

Model	Racorduri	Debit mc/h	Ciclu mcx°Fr	Rășini l	COD
AS 90/T	1"	1.6	90	15	2270090
AS 150/T	1"	2.4	150	25	2270150
AS 210/T	1"	2.8	210	35	2270210
AS 300/T	1"	3.2	300	50	2270300
AS 450/T	1"	4.1	450	75	2270450
AS 600/T	1"	4.5	600	100	2270600
AS 800/T	1 ¼"	5.0	800	130	2270800
La următoarele modele rășinile sunt livrate separat, în saci; încărcarea lor se va face pe șantier de către utilizator/distribuitor					
AS 1050/T	1 ¼"	5.0	1050	175	2271050
AS 1055/T	1 ½"	8.0	1050	175	2271055
AS 1345/T	1 ¼"	5.0	1350	225	2271345
AS 1350/T	1 ½"	9.0	1350	225	2271350
AS 1355/T	1 ½"	11.5	1350	225	2271355
AS 1950/T	1 ½"	9.0	1950	325	2271950
AS 1955/T	2"	16.0	1950	325	2271955
AS 3000/T	2"	18.0	3000	500	2273000
AS 4300/T	2"	20.0	4300	725	2274300