

REZERVOARE DE COMBUSTIBIL

REZERVOARE DE COMBUSTIBIL DEHOUST – Germania

I. Rezervoarele de combustibil DEHOUST, cu diferite capacități, sunt indicate atât pentru funcționarea individuală, cât și pentru instalarea în baterii.

Avantaje:

- utilizarea optimă a spațiului de depozitare
- instalare ușoară; nu necesită betonare
- înălțimi variabile, potrivite pentru instalarea în subsoluri



1. Rezervoare de motorină "TANC ÎN TANC" tip PE-Kombi - acest tip de rezervoare de motorină este construit cu pereți dubli, având plastic la interior și metal la exterior, cu rol de protecție la scurgere

Tip	Lungime	Lățime	Înălțime	Masă	COD
	mm	mm	mm	kg	
PE-Kombi 720 Plus	1100	700	1200	68	961201
PE-Kombi 1000 Plus	1100	700	1600	84	961202

SISTEM (BATERIE)				Dimensiuni	PE Kombi 720	PE Kombi 1000
Variante montaj	Pachet legături HP (952400)	Pachet legături EP (952403)	Pachet legături UP (952406)		Capacitate totală	Capacitate totală
				mm	l	l
2	1	1	-	1100 x 1420	1440	2000
3	1	2	-	1100 x 2140	2160	3000
4	1	3	-	1100 x 2860	2880	4000
5	1	4	-	1100 x 3580	3600	5000
1+1	1	-	1	2240 x 700	1440	2000
2+1	1	1	1	2240 x 1420	2160	3000
3+1	1	2	1	2240 x 2140	2880	4000
4+1	1	3	1	2240 x 2860	3600	5000
5+1	1	4	1	2240 x 3580	4320	6000
2+2	1	2	1	2240 x 1420	2880	4000
3+2	1	3	1	2240 x 2140	3600	5000
4+2	1	4	1	2240 x 2860	4320	6000
3+3	1	4	1	2240 x 2140	4320	6000



2. Rezervoare de motorină tip TrioSafe Plus

Tip	Lungime	Lățime	Înălțime	Masă	COD
	mm	mm	mm	kg	
TrioSafe 750 Plus	780	780	1710	44	961501
TrioSafe 1000 Plus	810	810	1990	56	961510

SISTEM (BATERIE)				TrioSafe 750 Plus		TrioSafe 1000 Plus	
Variante montaj	Pachet legături HP (952400)	Pachet legături EP (952402)	Pachet legături UP (952405)	Dimensiuni	Capacitate totală	Dimensiuni	Capacitate totală
				mm	l	mm	l
2	1	1	-	780 x 1650	1500	810 x 1680	2000
3	1	2	-	780 x 2520	2250	810 x 2550	3000
4	1	3	-	780 x 3390	3000	810 x 3420	4000
5	1	4	-	780 x 4260	3750	810 x 4290	5000
2+1	1	1	1	1650 x 1650	2250	1680 x 1680	3000
3+1	1	2	1	1650 x 2520	3000	1680 x 2550	4000
4+1	1	3	1	1650 x 3390	3750	1680 x 3420	5000
5+1	1	4	1	1650 x 4260	4500	1680 x 4290	6000
2+2	1	2	1	1650 x 1650	3000	1680 x 1680	4000
3+2	1	3	1	1650 x 2520	3750	1680 x 2550	5000
4+2	1	4	1	1650 x 3390	4500	1680 x 3420	6000
3+3	1	4	1	1650 x 2520	4500		6000



3. Rezervoare de motorină tip TrioSafe

Tip	Lungime mm	Lățime mm	Înălțime mm	Masă kg	COD
TrioSafe 1100	1580	790	1360	62	961540
TrioSafe 1500	1580	790	1740	76	961520

SISTEM (BATERIE)				Dimensiuni mm	TrioSafe 1100	TrioSafe1500
Variante montaj	Pachet legături HP (952400)	Pachet legături EP (952402)	Pachet legături UP (952405)		Capacitate totală	Capacitate totală
					l	l
2	1	1	-	1580 x 1680	2200	3000
3	1	2	-	1580 x 2530	3300	4500
4	1	3	-	1580 x 3400	4400	6000
5	1	4	-	1580 x 4270	5500	7500
1+1	1	-	1	3234 x 790	2200	3000
2+1	1	1	1	3234 x 1660	3300	4500
3+1	1	2	1	3234 x 2530	4400	6000
4+1	1	3	1	3234 x 3400	5500	7500
5+1	1	4	1	3234 x 4270	6600	9000
2+2	1	2	1	3234 x 1660	4400	6000
3+2	1	3	1	3234 x 2530	5500	7500
4+2	1	4	1	3234 x 3400	6600	9000
3+3	1	4	1	3234 x 2530	6600	9000

II. Rezervoare de combustibil îngropate sunt orizontale, cilindrice, din oțel și sunt utilizate pentru depozitarea produselor petroliere, uleiului mineral, combustibilului și a altor lichide periculoase. Au pereți dubli, iar spațiul intermediar este monitorizat cu ajutorul unui indicator pentru scurgerea de lichide. De menționat este că există posibilitatea modificării design-ului, în limitele dimensiunilor specificate.

Rezervoarele sunt complet echipate, având în componență:

- sistem de detecție a scurgerilor de combustibil
- limitator mecanic pentru umplere
- indicator de nivel
- opritor de flăcări
- cămin de vizitare carosabil sau necarosabil
- cuplă rapidă



Tip K-B: rezervor cu cămin de înălțime 800-1000 mm al gurii de vizitare și capac

Capacitate	D	L	Greutate
l	mm	mm	kg
3000	1250	2670	1105
4000	1600	2400	1260
5000	1600	2750	1420
7000	1600	3750	1850
10000	1600	5350	2370
13000	1600	6950	2965
16000	1600	8550	3610
16000	2000	5520	3375
20000	2000	6870	4075
25000	2000	8420	4860
30000	2000	9970	5715
30000	2500	6740	5935
40000	2500	8710	7555
50000	2500	10680	9030
60000	2500	12650	10585
60000	2900	9585	11115
80000	2900	12750	14400
100000	2900	15895	17160

REZERVOARE DE COMBUSTIBIL

III. Rezervoare de combustibil supraterane sunt orizontale, cilindrice, din oțel și sunt utilizate pentru depozitare. Au pereți dubli, iar spațiul intermediar este monitorizat cu ajutorul unui indicator pentru scurgerea de lichide. De menționat este ca există posibilitatea modificării design-ului, în limitele dimensiunilor specificate. Pentru fiecare rezervor se eliberează certificate de conformitate și calitate.

Rezervoarele sunt complet echipate, având în componență:

- sistem de detecție a scurgerilor de combustibil
- limitator mecanic pentru umplere
- indicator de nivel
- opritor de flăcări
- cuplă rapid



Volum	Diametru D	Lungime L1	BAZĂ		Greutate	COD
			Distanță f	Distanță b		
l	mm	mm	mm	mm	kg	
3000	1250	2670	1750	250	900	100200
5000	1600	2750	1770	300	1265	100205
7000	1600	3750	2770	300	1580	100210
10000	1600	5350	4290	300	2105	100215
13000	1600	6950	5625	475	2650	100220
16000	1600	8550	7135	475	3170	100225
20000	2000	6870	5395	550	3860	100230
25000	2000	8420	7005	550	4575	100235
30000	2000	9970	8615	550	5280	100240
40000	2500	8710	6760	900	7640	100245
50000	2500	10680	8820	900	8990	100250
60000	2500	12650	10880	900	10335	100255
80000	2900	12750	10295	1300	15060	100260
100000	2900	15895	13360	1300	18030	100265



IV. Rezervoarele de combustibil verticale sunt din oțel, cu baza tubulară și proiectate special pentru acest tip de lichide.

Sunt disponibile ca sisteme cu pereți dubli sau simpli, cu indicator pentru scurgerea lichidului sau avertizor pentru infiltrare. Pentru baza rezervorului există diferite posibilități de racordare.

În design-ul standard, aceste rezervoare au acces superior DN 500 / DN 600. Pentru rezervoarele cu pereți simpli sunt posibile conexiuni laterale și flanșe, în partea de jos.

Pentru rezervoarele cu pereți dubli toate conexiunile sunt în partea de jos a rezervorului.

Scările din oțel și/sau aluminiu și platformele de service, precum și accesoriile sunt combinate într-un sistem optim, conform cerințelor clienților și pot fi livrate suplimentar.

Pentru fiecare rezervor se eliberează certificate de conformitate și calitate.

Volum	Diametru	Înălțime	Greutate perete simplu	Greutate perete dublu
l	mm	mm	kg	kg
5.000	1600	3320	1010	1.340
7000	1600	4310	1150	1.590
10000	1600	5905	1460	2.090
13000	1600	7500	1710	2.590
10000	2000	4340	1660	2.230
13000	2000	5115	1890	2.570
16000	2000	6070	2130	3.180
20000	2000	7440	2600	3.640
25000	2000	8990	3030	4.300
20000	2500	5120	2820	4.140
25000	2500	6150	3180	4.750
30000	2500	7310	3680	5.420
40000	2500	9280	4575	6.810
30000	2900	5600	4490	6.120
40000	2900	7200	5410	7.510
50000	2900	8700	6640	9.190
60000	2900	10185	7390	10.380
80000	2900	13320	9680	13.550
100000	2900	16455	11670	16.470