

AERISITORE AUTOMATE CU VENTIL DE IZOLARE, SEPARATOARE DE AER



Aerisitor automat 12 bar cu ventil 3/8" sau 1/2"

Aerisitor automat cu ventil de izolare. Permite demontarea fără golirea instalației. Presiune maximă 12 bar, temperatură maximă 110 °C. Componente de înaltă calitate, corp alamă strunjit interior și exterior. Capace din plastic ranforsat cu fibră de sticlă. Racord 3/8" sau 1/2". Ambalat în cutii de plastic cu 25 bucăți.



Aerisitor automat 1/2" colț



Aerisitor special pentru instalații solare

Separă aerul provenit din vaporizarea agentului termic la temperatură ridicată; datorită suprafeței mari de transfer de căldură, mare parte din acești vapori condensează, iar restul poate fi evacuat cu ajutorul ventilului de la partea superioară. Racord țevă: Cu Ø 15 mm.



Separator de aer

Separator de aer utilizat în circuite de încălzire și instalații solare. Separă aerul dizolvat în agentul termic și îl evacuează prin intermediul unui aerisitor ce se poate atașa la racordul existent. Racorduri la ambele capete pentru țevă de cupru Ø 22 mm. Corp din alamă. Presiune: maxim 6 bar. Temperatură: maxim 150 °C.

Aerisitor automat 12 bar cu ventil 3/8"

Aerisitor automat 12 bar cu ventil 1/2"

Aerisitor automat 1/2" colț

Aerisitor special pentru instalații solare

Separator aer