

GRUPURI DE SIGURANȚĂ PENTRU CAZANE ȘI BOILERE



- montare rapidă și sigură datorită corpului unitar al grupului de siguranță
- ușor de întreținut – manometrul și aerisitorul dispun de un ventil de izolare și pot fi schimbate fără golirea instalației
- aerisire sigură datorită montării aerisitorului în poziția cea mai înaltă
- ambalajul special se păstrează pe grup pentru izolare termică

KSG 3 bar cu izolație

Supapa de siguranță, manometrul și aerisitorul reprezintă elemente de protecție și siguranță pentru dotarea instalațiilor de încălzire. Grupul de siguranță KSG cuprinde unitar cele 3 elemente și are avantajul unui montaj sigur, simplu și convenabil.

Domeniul de utilizare îl reprezintă instalațiile de încălzire închise, de puteri maxime 50kW/h (KSG și KSG mini), respectiv putere maximă 100kW/h (KSG maxi).

Corpul grupului este executat din alamă. Supapă de siguranță 3 bar G 1/2", manometru G3/8", 0-4 bar, utilizabil până la 3 bar, cu semn roșu reglabil. Aerisitor automat 3/8", 12 bar cu ventil de izolare.

Ambalaj special - se păstrează pe grup pentru izolare termică.

Racord G 1" interior (pentru instalație).

Grupul se va monta obligatoriu în poziție verticală.

La cerere, KSG poate fi executat și cu supapă de siguranță de 2,5 bar.

KSG 3 bar cu izolație
KSG mini – 3 bar cu izolație
KSG maxi – 3 bar
Grup de siguranță pentru boilere BSG DN 15



KSG mini

Construcție unitară, cu izolație termică; manometru 0/4 bar; supapă de siguranță 3 bar; aerisitor automat cu ventil de izolare; racord pe cazan 1"; protecția cazanelor până la 50 kW.



KSG maxi

KSG maxi, identic KSG mini dar pentru instalațiile de încălzire de până la 100 kW/h.



BSG DN 15

Grup de siguranță pentru preparare apă caldă menajeră. Se compune din: supapă de siguranță 10 bar, robinet de închidere, supapă de sens și manometru 0/16 bar, cu diametru cadran Ø50 mm.