

## STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE CU COMANDĂ DE TIMP AS/AT, AS/A2T, AS/A3T NOBEL – Italia

### Dedurizatoare automate cu comandă de timp.

Recipient din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni ideale pentru contactul cu apa potabilă, vană automată de comandă cu programator electronic (săptămânal sau 1-99 zile), inclusiv vană de amestec pentru reglarea durtății reziduale (numai modelele AS/AT), rezervor de saramură din polietilenă rezistent la șocuri. Stațiile **permit** furnizarea de apă (nededurizată) în timpul regenerării. Presiune maximă de lucru 8 bar.



Model	Racorduri	Debit mc/h	Ciclu mcx°Fr	Rășini l	COD
AS 60/AT	1"	1.2	60	10	2217060
AS 90/AT	1"	1.6	90	15	2217090
AS 150/AT	1"	2.4	150	25	2217150
AS 210/AT	1"	2.8	210	35	2217210
AS 300/AT	1"	3.2	300	50	2217300
AS 450/AT	1"	3.5	450	75	2217450
AS 600/AT	1"	3.7	600	100	2217600
AS 450/A2T	1"	4.1	450	75	2247450
AS 600/A2T	1"	4.5	600	100	2247600
AS 800/A2T	1"	4.5	800	130	2247800
La urmatoarele modele rășinile sunt livrate separat, în saci; încărcarea lor se va face pe șantier de către utilizator/distribuitor					
AS 1055/A3T	2"	8	1050	175	2301055
AS 1355/A3T	2"	11	1355	225	2301355
AS 1955/A3T	2"	15	1955	325	2301955
AS 3000/A3T	2"	16	3000	500	2303000
AS 4300/A3T	2"	18	4300	725	2304300