

SUPAPE DE SIGURANȚĂ



Supapă de siguranță MS



Supapă de siguranță MSW

Supape de siguranță pentru instalațiile de încălzire închise conform DIN 4751. Până la temperaturi de 120 °C. Presiunea de deschidere este fixată la 2,5 bar, respectiv 3 bar.

MS 1/2" x 3/4"	2,5 bar
MS 1/2" x 3/4"	3,0 bar
MS 3/4" x 1"	2,5 bar
MS 3/4" x 1"	3,0 bar
MS 1" x 1 1/4"	3,0 bar
Supapă fixă de siguranță 1" x 1 1/4"	1,5 bar
Supapă fixă de siguranță 1" x 1 1/4"	4 bar
Supapă fixă de siguranță 1 1/4" x 1 1/2"	3 bar
Supapă fixă de siguranță 1 1/4" x 1 1/2"	4 bar
Supapă fixă de siguranță 1 1/2" x 2"	3 bar
Supapă fixă de siguranță 1 1/2" x 2"	4 bar
Supapă fixă de siguranță 2" x 2 1/2"	3 bar

Supapă de siguranță cu membrană MSW pentru boilere (se montează pe apa rece)

MSW 1/2" x 3/4"	6 bar
	8 bar
	10 bar
MSW 3/4" x 1"	6 bar
	8 bar
	10 bar
MSW 1 x 1 1/4"	6 bar
	8 bar
	10 bar
MSW 1 1/4" x 1 1/2"	6 bar
	10 bar
MSW 1 1/2" x 2"	6 bar
	10 bar
MSW 2 x 2 1/2"	6 bar